



独一无二的排气式 II 型 AccuFlow™，采用 Safe-Squeeze® 扳柄，使倾倒更快、更流畅、更为可控。



柔性 9" (229mm) 软管，可对准开口较小的容器倾倒。



II 型 AccuFlow™ 上设有快速装料口，装料口上符合人类工程学原理的操纵手柄，可将装料口敞开以便注入。



所有的罐均设额外容量，可容纳二冲程发动机的油品添加剂。



底部半英寸 (13mm) 的罐缘便于倾倒，并在放置于凹凸不平的表面上时防止被意外刺穿。



不锈钢消焰器，防止逆燃，使液体更快流动，并具有更强的耐化学品和耐腐蚀能力。3-1/2" (88mm) 的长度，可安全牢固地插入气体喷嘴。



I 型罐可选用 2 位聚丙烯漏斗配合使用，有利于倾倒，进行压缩存放和注入液体时将漏斗折下。



大面积 ID 区允许用户做标记，避免误用、因不相容混合引发的事件，或用来标识所有人或部门。

可靠耐用，操作简便！

舒适、圆柱形的把手，不会割伤手。

防漏型正压释放盖，可自动排气以防止爆裂或爆炸。采用弹簧加压式设计，可自动关闭以控制挥发气体和溢出物。



Type II **AccuFlow**

I 型

三语警告标签。

可自由悬挂的手柄，采用配重平衡式设计，使开盖装置与罐体重量相平衡，便于倾倒和携带。

加固圈可增加罐壁强度，从而降低凹陷几率。

底部和顶部处采用双锁卷边接合，四层钢提供额外的“缓冲保护”。

100% 的钢制罐体，手柄由 24 号镀锌钢制成，表面采用环保、优质的粉末涂料涂饰，耐溶剂腐蚀并能够经受频繁使用。

100% 通过防漏测试。

满足 OSHA 和 NFPA 要求。

